



德图仪器 — 致力于未来

testo 625

长期稳定的温湿度仪
可连接各种湿度探头，应用广泛

新!

°C

%RH

td



testo 625

保持长期稳定的温湿度仪

testo 625精密型温湿度仪，配置湿度探头，测量空气湿度和温度。宽大的显示屏 2 行显示湿度、湿球温度或露点，以及温度。

在测量一些难以触及的部位时。可以拔下湿度探头，改装带电线的探头手柄(选配)。

- 显示温度、相对湿度、湿球温度和露点
- 显示最大值、最小值
- 保持键，用于保持读数
- 背光显示屏
- 自动关机功能
- 德图专利的湿度传感器
- 稳定性可保持长达2年以上
- 保护软套，防尘、防撞击

testo 625温湿度仪，包括可插式湿度探头，电池和标定证书。

订货号
0563 6251



testo 625，配湿度探头，测量室内环境条件



连接湿度探头，测量仓库内的环境条件

附件	订货号
探头手柄，用于连接可插式湿度探头到testo 625，带连接电缆	0430 9725
仪器箱，存放仪器和探头	0516 0210
保护软套，防尘、防撞击	0516 0221
充电器，适用于9V充电电池0515 0025	0554 0025
DKD标定证书/湿度 电子湿度仪；标定点：11.3%RH和75.3%RH，在+25 °C	0520 0206
ISO标定证书/湿度 电子湿度仪；标定点：11.3%RH和75.3%RH，在+25 °C	0520 0006

技术数据			
探头类型	NTC	testo 电容湿度传感器	
量程	-10 ~ +60 °C	0 ~ +100%RH	
精度 ±1数位	±0.5 °C	±2.5%RH(+5 ~ +95%RH)	
分辨率	0.1 °C	0.1%RH	
工作温度	-20 ~ +50 °C	体积	18208064 "M40 "0" />mm
操作温度	-40 ~ +85 °C	重量	195 g
电池类型	碱锰电池	外壳	ABS
电池寿命	70 h	保修期	1年

德图合作伙伴