

NANO(医药专用)
袖珍温、湿度记录仪

产品特点

- 超小型设计携带方便，集成USB接口，可直连电脑
- 温湿度超限发光报警提示功能
- 无毒无卤素材料，符合医用及食品安全等级
- 适合各种狭小空间内温湿度采集记录

USB通讯　体积小巧　超低功耗　磁性启动　安全环保

测量数据	
温度测量范围	−40℃~85℃，−30℃~70℃(带显示)
温度测量精度	±0.3℃
温度分辨率	0.1℃/℉
湿度测量范围	0%~100%RH
湿度测量精度	±2%RH(10%~85%)
	其它范围±3%(测试环境23℃±2℃)
湿度分辨率	0.1%RH


常规数据	
数据存储容量	7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天
报警设置	高亮双色LED指示灯
延时启动	1~120秒
启动模式	立即开始 / 延时开始 / 定时开始 / 磁性启动
结束方式	存满为止 / 先进先出 / 定点存储 / 定时结束
定时启动 / 结束	任意时间开启 任意时间结束
通讯接口	USB2.0
电池型号	3.6V锂聚合物电池(可充电)
电池寿命	150天(工作时间)
存储环境	−50℃~90℃
配套软件	Quick Log

基本参数	
外型尺寸	79×22×7.4mm
整机重量	12g
外壳材质	ABS+PC，阻燃，无毒无卤


传感器	
类 型	内置数字化传感器

接口定义					
4 3 2 1	管脚	1	2	3	4
	信号	VCC	D−	D+	GND
	描述	电源	数据−	数据+	地


温度精度



湿度精度



产品尺寸(单位:mm)



CentralAn 醇安
www.open17.com